


III. Ukazatel stavu montážní otvor 22 mm


SUS-09, SUS-99-L, SUS-99





SUS-09




SUS-99




SUS-99-L



SUS-09-Q



SUS-99-Q



SUS-99-QL



Technické údaje:

Provozní napětí:	12-230V AC, DC
Jmen. proud:	max. 20mA
Krytí:	IP65/IP20
Životnost LED diod:	ze strany svorky IP20
Montážní otvor:	až 100 000 provozních hodin
Rozteč mezi otvory:	22 mm
Tloušťka panelu:	min. 33 mm
Připojovací vodič:	max. 12 mm
Potl. induk. napětí:	max. 1,5 mm ²
	dle objednávky

Upozornění:

Varianta "L" s páskovou LED se vyrábí pouze v barevné kombinaci červená/zelená.

Příklad specifikace objednávky:

SUS-99 G/R 230AC P30 provedení se standardní svítivosti
SUS-09 G/R 230AC P30

Typ	Barva	Napětí	Potlačené Induk. Napětí
S U S - 9 9	G / R	2 3 0 A C	P 30
KULATÁ ČTVERCOVÁ Q		F Blikající	
LED ø 3 mm S PÁSKOVOU LED L		12 V 24 V 60 V 110 V 125 V 220 V 230 V JINĚ	
R ČERVENÁ G ZELENÁ B MODRÁ W BÍLÁ Y ŽLUTÁ O ORANŽOVÁ		AC STŘÍDAVÉ DC STEJNOSMĚRNÉ	
R ČERVENÁ G ZELENÁ B MODRÁ W BÍLÁ Y ŽLUTÁ O ORANŽOVÁ		P30 DO 30 V P60 DO 60 V P80 DO 80 V P100 DO 100 V P120 DO 120 V	

Příslušenství : Trubkový klíč M22 viz strana 46.