



Základní popis

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Range name | Sedna Design & Elements |
| Řada | Sedna |
| Typ produktu nebo součásti | Tlačítko |
| Function | Ovládač žaluziový |
| Montáž zařízení | Zapuštěná |
| Delivery form | Mechanismus s montáž. rámečkem |
| Barva | Běžová |
| Kód barvy | RAL 1013 |
| Označení | UP-DOWN |
| Kind of terminals | Bezšroubové svorky |

Doplňky

| | |
|---------------------------|--|
| Typ blokování | Elektrické |
| Rozsah výkonu | 2300 W |
| Jmenovitý proud | 10 A při 250 V AC |
| Terminal capacity | 2 kabel(y) 2,5 mm ² |
| Wire structure | Pevný Ohebný |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm |
| Material of visible parts | Termoplast ABS-UV stabil. |
| Povrchová úprava | Lesklý |
| Upevnění | Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...68 mm Šrouby |
| Výška | 73 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Hloubka | 37 mm |
| Depth of visual part | 24 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,060 kg |
| Cílový kanál | Profesionální |

Prostředí

| | |
|---------------------|--------|
| Conformity mark | CE |
| Certifikace výrobku | GOST-R |
| Stupeň krytí IP | IP20 |