



Základní popis

Function	Datová zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Connector shielding type	UTP
Data connector type	RJ45 - kategorie 5e
Cover plate color	Bílá

Doplňky

Kategorie komunikační sítě	5e
Počet zásuvek	2
Wire structure	Pevný
Kind of terminals	Křímovací svorky
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Směr instalace	Přímá
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...80 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	13 mm

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nariadení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nariadení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinnosti každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.