



Popis položky

Při provozu s rádiovými přijímači WAGO EnOcean je nutné dbát následujících pokynů:

- Anténa musí být připevněna na plechu o rozměrech alespoň 25 cm × 25 cm.
- Anténa a anténní vedení musejí být od zdrojů rušení vzdáleny alespoň 30 cm a anténa by měla mít boční odstup od nejbližší stěny alespoň 35 cm.
- Anténní kabel se za žádných okolností nesmí zalamovat do prudkého úhlu, neboť by došlo k nevratnému poškození anténního vedení (poloměr ohybu RG174 > 15 mm)

Data

Technické údaje

Bezdrátová technologie	Mobilní komunikace
Frekvenční pásmo	870–960 MHz; 1710–1880 MHz
Gain	870 MHz ... 960 MHz 0 dB; 1710 MHz ... 1880 MHz 0 dB
max. síla	20 W
VSWR	870 MHz ... 960 MHz < 1.5; 1710 MHz ... 1880 MHz < 1.5

Mechanické parametry

Spojka	SMA right angle plug + ferrite bead
Délka připojovacího kabelu	2.5 m

Údaje o materiálu

Hmotnost	79.2 g
----------	--------

Obchodní údaje

Product Group	27 (Special components I/O)
Druh balení	BOX
Country of origin	IT
GTIN	4044918122535
Customs Tariff No.	85177000000

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

System Description

Radio Technology – General Product Information	pdf 516,6 kB	Stáhnout
--	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 758-910	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.