



## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3)  $\hat{=}$  kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

### Údaje o připojení

Způsob ovládání

Ovládací páčka

### Mechanické parametry

Suitable

for flying leads; manually operated

### Údaje o materiálu

barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Požární zatížení	0.017 MJ
Hmotnost	0.563 g

## Okolní podmínky


Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

## Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332660907
Customs Tariff No.	39269097900

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808

## Ke stažení

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 770-101	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

#### CAE data

WSCAD Universe 770-101		Stáhnout
------------------------	--	----------

## Handling Instructions



## Produktová rodina

*WINSTA*® MIDI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.