

VJ-R6-T-G



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ventilační jednotky s integrovaným termostatem

Termoregulace

Rozměry (Š x H x V)	368 x 368 x 45 mm
Hmotnost 2/4/6 poziční	5,6/6,5/7,5 kg bez přívodního kabelu
Napěťová soustava	1 NPE, 230 V, 50/60 Hz, TN-S
Proud 2/4/6 poziční	max. 0,65/1/1,6 A
Pojistka	0,63 A
Příkon 2/4/6 poziční	max. 70/140/210 W
Průtok vzduchu 2/4/6 poziční	max. 300/600/900 m³/h (bez filtrační tkaniny)
Hystereze termostatu	7 °C
Rozsah nastavení teploty	0 až +60 °C
Stupeň IP krytí	IP 20

Ve ventilační jednotce jsou používány ventilátory, splňující bezpečnostní a technické předpisy.

Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek, umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní typu LC a nástěnných rozvaděčů SENSA. Z přední strany je osazena dvousekčním kolébkovým vypínačem, signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením, a ovládacím prvkem termostatu pro nastavení požadované teploty. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení. Ventilační jednotku je možné namontovat otočenou o 180°, což umožňuje změnit směr nuceného proudění vzduchu v rozvaděči.

Obsah dodávky:

- 1x ventilační jednotka
- 1x napájecí kabel 230 V, délka 2 m
- 1x návod k instalaci a obsluze

Ovládání

Zapnutí a vypnutí ventilační jednotky a režimy provozu lze ovládat kombinací použití dvousekčního kolébkového vypínače.

Katalogové číslo černá	Katalogové číslo šedá	Model	Popis
80700016	86030016	VJ-R2-T-B/G	Ventilační jednotka univ. 2 vent. s termostatem do stropu i do dna VJ-R2
80700017	86030017	VJ-R4-T-B/G	Ventilační jednotka univ. 4 vent. s termostatem do stropu i do dna VJ-R4
80700018	86030018	VJ-R6-T-B/G	Ventilační jednotka univ. 6 vent. s termostatem do stropu i do dna VJ-R6

VJ-R4-T-B



VJ-R2-T-G



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

