

Staveništní rozvaděče NST

Elektroměrové staveništní rozvaděče se zásuvkami



Série staveništních rozvaděčů NST

■ Zásuvkové staveništní rozvaděče s prostorem pro elektroměr



■ Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz
 Jmenovitý proud: max. 63A
 Stupeň krytí IP: IP44 / IP21
 Provozní teplota: -25°C až +60°C
 Připojovací svorky: max. 16mm²
 Rozměry: 1330x780x650mm
 Materiál: UV odolný
 Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-4, EN 61439-5
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
 krytím, izolací, proudovým chráničem,
 samočinným odpojením od zdroje.
 Vhodné pro: ČEZ, EON



■ Staveništní rozvaděče s přípravou pro elektroměr - hlavní jistič 40A

Počet zásuvek				Počet jističů „MCB“ PL6 (6kA)				Proudový chránič „RCD“ 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Hlavní jistič PL7 (10kA)	Katalogové číslo
16A/230V 2P+PE	16A/400V 3P+N+PE	32A/400V 3P+N+PE	63A/400V 3P+N+PE	C16/1	C16/3	C25/3	C32/3				
2	2	2	-	2	2	2	-	1x 40/4/003	In 40A	B40/3	NST4.2022-1E
2	1	1	-	2	1	-	1	1x 40/4/003	In 40A	B40/3	NST4.2011-1E
4	1	1	-	4	1	-	1	1x 40/4/003	In 40A	B40/3	NST4.4011-1E
4	2	2	-	2	2	2	-	1x 40/4/003	In 40A	B40/3	NST4.4022-1E



■ Staveništní rozvaděče s přípravou pro elektroměr - hlavní jistič 63A

Počet zásuvek				Počet jističů „MCB“ PL6 (6kA)				Proudový chránič „RCD“ 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Hlavní jistič PL7 (10kA)	Katalogové číslo
16A/230V 2P+PE	16A/400V 3P+N+PE	32A/400V 3P+N+PE	63A/400V 3P+N+PE	C16/1	C16/3	C25/3	C50/3				
2	1	1	1	2	1	1	1	1x 63/4/003	In 63A	B63/3	NST4.201110-1E
2	2	2	-	2	2	2	-	1x 63/4/003	In 63A	B63/3	NST4.2022-2E
4	2	2	-	2	2	2	-	1x 63/4/003	In 63A	B63/3	NST4.4022-2E