



Výstupní krabice MMR-A

Popis výrobku:



Výstupní krabice multimediální trubky je plastový vývod ze stěny z polyolefinu v bílé barvě.

Tato výstupní krabice se používá pro zavedení a vyvedení připravených kabelů. Hlavní výhodou je možnost dodatečného polohování a instalace výstupní krabice v omítnuté stěně.



Zvláštnosti

Průměr vrtací korunky pro dodatečné zafrézování výstupní krabice je 60 mm.

Výr. č.:	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm
294 95 260	1	0,025	72,0	25,0

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24

Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu (o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 22.02.18



Výstupní krabice MMR-A

Materiálové vlastnosti			Oblast použití		
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	•	na omítku	•	Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2		pod omítku		Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•	na dřevo		do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387		do země		v montované stavbě
Highspeed			do betonu		venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, pivu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům
Podmíněně odolný vůči	benzínu, benzolu, kyselině dusičné
Není odolný vůči	plynnému suchému chloru, terpentýnu

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

