

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

SPC.T SLIM 60 320° 6.3 W/2700K B15d

LED SPECIAL T SLIM | Štíhlé LED světelné zdroje s patičí B15d



DRUH POUŽITÍ

- Malá designová svítidla
- Luxusní obývací pokoje
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Snadná výměna halogenových žárovek díky kompaktnímu designu
- Ideální zejména pro malá designová svítidla
- Dlouhá životnost dosahující až 15 000 h
- Velmi nízká spotřeba energie
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Tři roky záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED ekvivalent halogenových světelných zdrojů s patičí B15d
- Dobrá kvalita světla, index podání barev $R_a: \geq 80$; konstantní barevnost
- Nestmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	6,30 W
Jmenovitý výkon	6,30 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	15
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	25
Provozní frekvence	50/60 Hz
Účinník λ	> 0,50


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	806 lm
Měřený světelný tok	806 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	806 lm
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Index podání barev Ra	≥80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Vyzařovací úhel	320 °
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	90,0 mm
---------------	---------

Průměr	18,0 mm
Vnější baňka	T18
Délka	90,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	95 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	15000 h
Měřená životnost	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	B15d
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie	7 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	LEDTSLIM60 6,3W
-----------------	-----------------

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro zajištění plné světelné účinnosti a životnosti produktu doporučujeme odstranit jakékoliv sklo nebo kryt svítidla.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
-------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

4058075272026	Folding carton box 1	39 mm x 39 mm x 100 mm	34,00 g	0.15 dm ³
4058075272033	Shipping carton box 4	96 mm x 90 mm x 109 mm	183,00 g	0.94 dm ³
4058075272064	Shipping carton box 48	281 mm x 203 mm x 235 mm	2283,00 g	13.41 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Další produkty a aktuální informace o LED světelných zdrojích najdete na

▶ www.ledvance.cz/ledlamps

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.