


27424 ALIN 4LED 1X150-SR

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

5905339274243



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: pro zavěšení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Zdroj světla v balení: ne

Směr svícení svítidla: dole

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1540

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 58

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: T8 LED

Patice: G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: matná

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++, A+, A

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2180

Gramáž [g]: 2630

Délka jednotkového balení [cm]: 182

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.63

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 182

Objem kartonu [m³]: 0.014014


27424 ALIN 4LED 1X150-SR

Lineární svítidlo pro LED trubice T8




KANLUX S.A. (kat 27424) ALIN 4LED 1X150-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27424) ALIN 4LED 1X150-SR + GLASSv3
Lampa: 1 x T8 LED GLADsv3 34W/WW



KANLUX S.A. (kat 27424) ALIN 4LED 1X150-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27424) ALIN 4LED 1X150-SR + GLASSv2
Lampa: 1 x T8 LED GLADsv2 34W/WW



27424 ALIN 4LED 1X150-SR

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 27424) ALIN 4LED 1X150-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27424) ALIN 4LED 1X150-SR + Miledo
Lampa: 1 x T8 LED 22W-NW

