

Instalační pásky



118 Polytex

Profesionální samolepící textilní páska typu DUCT

Polyetylénová fólie vyztužená tkaninou bavlna-polyester, lepící vrstva na bázi přírodního kaučuku. Vysoká pevnost v tahu. Dobrá přilnavost k různým povrchům. Skvěle drží na problematických podkladech. Výborně se přizpůsobuje nerovným povrchům. Plynotěsná, vodotěsná a voděodolná. Nevyžaduje nářadí na dělení pásky, snadno se odvíjí a neshrnuje se, univerzální použití.

Rozměry: 48 mm x 50 m všechny barvy, 48 mm x 25 m pouze černá, 48 mm x 9 m pouze bílá, černá a žlutá, 25 mm x 9 m pouze bílá a černá

Barvy: černá, modrá, bílá, červená, žlutá, zelená

Použití: Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Upevňování, balení, zajištění, spojování, opravování, svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí, páska není UV stabilní.

Min. aplikační teplota od +10°C, provozní teplota -20 °C až +60 °C.



560 Polytex

Oboustranně lepící pěnová páska s mimořádně silnou přilnavostí

Podle druhu lepených materiálů proužek 19 x 10 mm unese až 1kg. Dokonale spojuje keramické povrchy, sklo, dřevo, ocel a většinu plastů (PVC, PP, PE, plexisklo). Kvalitní polyolefinová pěna se dokonale přizpůsobuje drsným a nerovným povrchům. Síla lepeného spoje se nemění během používání. Výborná přilnavost také na materiály s nízkou povrchovou energií.

Rozměry: 1,1 mm x 19 mm x 1,5 m; 5 m; 10 m

Barva: bílá, modrá separační přeložka

Použití: Pro pevné a rychlé upevnění plochých předmětů bez použití šroubů, vrutů nebo hřebíků. Výborný pomocník zejména pro reklamu, v automobilovém průmyslu, nábytkářském průmyslu, stavebnictví, domácnosti a další.

Min. aplikační teplota od +10°C, provozní teplota -40 °C až +70 °C.



Help tape

Univerzální samolepící páska typu DUCT - Polytex 118 balená v kartonech

1001 použití v domácnosti, zahradě, autě. Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Upevňování, balení, zajištění, spojování, opravování, svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí.

Rozměry: 45 mm x 5 m

Barvy: černá, modrá, bílá, červená, žlutá, zelená

Typ	Rozměr (mm x m)	Celková tloušťka (mm)	Barva	Pracovní teplota (°C)	Pevnost v tahu (N/25 mm)	Protahení při přetržení (%)	Přilnavost k oceli (N/25 mm)
100 Polytex®	48 x 50	0,15	šedostříbrná	-20/+60	60	12	15
108 Polytex®	48 x 50	0,15	oranžová	-20/+60	60	12	15
111 Polytex®	48 x 50 48, 38 x 25 48, 25 x 9, 38 x 5	0,23	šedostříbrná	-20/+60	90	12	20
118 Polytex®	48 x 50 48 x 25 48, 25 x 9	0,23	černá, modrá, bílá, žlutá, červená, zelená	-20/+60	60	12	15
118 Polytex® Help tape	45 x 5	0,23	černá, modrá, bílá, žlutá, červená, zelená	-20/+60	60	12	15
550 Polytex®	25 x 3	0,5	černá	-60/+260	350	300	-
560 Polytex®	19 x 1,5; 19 x 5, 19 x 10	1,1	bílá	-40/+70	-	-	27