

relé pro monitorování teploty PT100/1000, KTY83/84, NTC 3 čidla, 2 prahové hodnoty digitálně nastavitelné -58 °F až 932 °F AC/DC 24 - 240 V 2 x 1 přepínací kontakt + 1 NO, šířka 45 mm šroubová svorka



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	relé pro monitorování teploty
označení typu produktu	3RS20
Obecné technické údaje	
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
naměřitelná teplota ve stupních Fahrenheitů	
<ul style="list-style-type: none"> počáteční hodnota koncová hodnota 	-58 °F 932 °F
funkce produktu	
<ul style="list-style-type: none"> ukládání chyb externí reset 	Ano Ano
provedení senzoru připojitelné	PT100/1000, KTY83/84, NTC (odporové čidlo)
Řídicí obvod Ovládání	
řídící napětí 1 u AC	
<ul style="list-style-type: none"> při 50 Hz při 60 Hz 	24 ... 240 V 24 ... 240 V
řídící napětí 1	

• u DC	24 ... 240 V
kmitočet napájecího napětí	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	50 ... 60 Hz
počet okruhů měření	3

Pomocné obvody

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet přepínacích kontaktů	
• pro pomocné kontakty	2

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
provedení elektrického připojení patice	Ano





Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
výška	106 mm
šířka	45 mm
hloubka	91 mm

Podmínky prostředí

• okolní teplota během provozu	-25 ... +60 °C
--------------------------------	----------------

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RS2041-1GW50>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS2041-1GW50>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RS2041-1GW50>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RS2041-1GW50&lang=en

Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS2041-1GW50/manual>



Poslední změna:

23.11.2020