


Skříň odpínače

GTE 216



GTE 216

Skříň odpínače

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 03221601

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

Skříň pro výkonové vypínače - průmyslová kvalita - s externím ovládáním, uzamykatelná, 1 x výkonový vypínač 160A, 3pólové přepínání, Klecová svorkovnice 10 - 70 mm², pro vodiče CU, PE/N svorka 2 x 50 mm², 3 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	160

rozměry

délka:	320 mm
šířka:	320 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

GFS 12-m - Příruby

GHT 161 - Pomocný spínač O+C