

Skříň výkonového spínače

## GLE 463



### GLE 463

Skříň výkonového spínače

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 03646301

Rozměry: 320 x 640 x 254 mm

Skříň výkonového spínače - průmyslová kvalita - s externím ovládáním, uzamykatelná, 1 x výkonový spínač, In 630A, 3pólové přepínání, LS/I spouštěcí jednotka, L spouštěcí jednotka elektronická 0,4-1x In, lze nastavit v krocích 0,04x In, S spouštěcí jednotka elektronická, lze nastavit

1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, Nastavitelné zpoždění 0,1/0,25 s při 8x In, I spouštěcí jednotka elektronická, lze nastavit 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, bez zpoždění, Šroubovací přípojka M10, PE/N svorka M12, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	750 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP54
třída ochrany:	II
domezovací proud:	630

### rozměry

délka:	640 mm
--------	--------

### rozměry

šířka:	320 mm
výška:	254 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

GKL 630 AL - Sada dílů pro přestavbu GLE 463