

NH skříň pro jezdcové odpínače  
**GST 4025-250**



## GST 4025-250

NH skříň pro jezdcové odpínače

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04602501  
 Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové odpínače - průmyslová kvalita -, 2 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Místa upnutí 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, Univerzální výstup, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N svorky 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE svorky 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 4 x spojovací prvek (GGV)

**na systém přípojnic 250 A, s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	250

### rozměry

délka:	320 mm
šířka:	640 mm
výška:	179 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita: ano

### mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka: 2.5 Nm

pro řazení k sobě: ano

rázová houževnatost: IK08

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: 95 %

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: 50 %

okolní teplota min.: -25

okolní teplota max.: 40

okolní teplota 24 h: 35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka

KPK NH00 - Prismová svorka