

Skříň pro řadové svorkovnice

RKK 4/05-5x4²



RKK 4/05-5x4²

Skříň pro řadové svorkovnice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 60540401

Rozměry: 94 x 65 x 57 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, kompaktní konstrukce, Polystyren, šedý, podobný RAL 7035, osazeno 5pólovou svorkovnicí 0,2-4 mm² (šroubovací přípojka), včetně 3 vývodů M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, IP54



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/63540401>

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| druh krytí: | IP54/IP66 |
| max. průřez vodiče: | 4 mm ² |
| třída ochrany: | II |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| délka: | 65 mm |
| šířka: | 94 mm |
| výška: | 57 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
|------------------------------|----|

materiálové vlastnosti

| | |
|----------------------|-----|
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ne |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ano |
| rázová houževnatost: | IK07 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren |
| materiál horního dílu: | polystyren |
| materiál těsnění: | polyuretan |

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

KS M20 - Spojovací sada

TK ABL - Sada vnějších úchytů