


Prázdná skříň

AKi-R 4/102-L



AKi-R 4/102-L

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74190301

Rozměry: 300 x 450 x 132 mm

Skříň pro řadové svorkovnice - průmyslová kvalita - , včetně 10 vývodků DMS M20, Rozsah těsnění 7 - 12 mm, 2 vývodky DMS M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm, 2 vývodky DMS M32, Rozsah těsnění 14 - 21 mm, 1 DMS - hrdlo M40, Rozsah těsnění 19 - 28 mm, IP66, 2 vývodky M50 včetně kontramaticy, IP54

bez svorek, s NS 35



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP65
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	450 mm
šířka:	300 mm
výška:	132 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

VSG - Souprava visacího zámku

KST M25-17 - Spojovací vývodka

KST M25-33 - Spojovací vývodka

KST M32 - Spojovací vývodka

AK KS-IP30 - Spojovací sada

AK KS-IP65 - Spojovací sada

AK ABL-ES - Vnější úchyty