

Legenda



Závěsné svítidlo – přímé osvětlení



Závěsné svítidlo – nepřímé osvětlení



Závěsné svítidlo – přímo-nepřímé osvětlení



Závěsné svítidlo – asymetrické osvětlení



Závěsné svítidlo – dvojstranný informační panel



Závěsné svítidlo – jednostranný informační panel



Závěsné svítidlo – celoplošné osvětlení



Přisazené svítidlo – přímé osvětlení



Nástěnné svítidlo – celkové osvětlení



Přisazené svítidlo – přímo/nepřímé osvětlení



Vestavné svítidlo



Vestavné svítidlo – asymetrické osvětlení



Vestavné svítidlo – boční osvětlení



Vestavné svítidlo – boční asymetrické osvětlení



Přisazené svítidlo – asymetrické osvětlení



Parkové osvětlení



Stojanové svítidlo – celoplošné osvětlení



Nástěnné veřejné svítidlo – přímé osvětlení



Lineární zářivka T8 s patičí G13



Lineární zářivka T5 s patičí G5



Kompaktní zářivka TC-S s patičí G23



Kompaktní zářivka s patičí G24



Standardní výstroj svítidla



Kompaktní zářivka TC-SEL s patičí 2G7



Kompaktní zářivka TC-L s patičí 2G11



Kruhová zářivka s patičí G10q



Halogenová lineární výbojka s patičí RX7s



Světelný zdroj LED



Napětí 230 V – 50 Hz



Konvenční předřadník EEI = B



Elektronický předřadník



Stmívatelný elektronický předřadník



Multifunkční elektronický předřadník



3 pólová svorkovnice



5 pólová svorkovnice pro průběžnou montáž



7 pólová svorkovnice pro průběžnou montáž



Montáž na normálně hořlavé povrchy



Svítidlo s kompenzací



Svítidlo bez kompenzace



Třída izolace II



Varianta svítidla KIT



Nouzový zdroj



Svítidlo nesmí být zakryto



Konektorový systém Wieland gesis



Žárovka s max. příkonem 60 W a patičí E27



Volitelná výstroj svítidla



Žárovka nebo výbojka s patičí E27, max 100 W



Žárovka nebo výbojka s patičí E27, max 120 W



Žárovka nebo výbojka s patičí E27, max 125 W



Žárovka nebo výbojka s patičí E27, max 150 W /



Žárovka nebo výbojka s patičí E40, max 150 W



Žárovka nebo výbojka s patičí E40, max 250 W



Žárovka nebo výbojka s patičí E40, max 400 W



Výbojka s patičí RX7s, max 150 W



Krytí IP20



Krytí IP22



Krytí IP23



Krytí IP40



Krytí IP42



Krytí IP43



Krytí IP44



Krytí IP54



Krytí IP55



Krytí IP65



Krytí IP66



Mřížka kategorie 2



Mechanická odolnost IK08



Mechanická odolnost IK09