



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6

Nekryté úsporné zářivky MASTER – perfektní volba pro koncové uživatele požadující nejlepší výkon a spolehlivost. Dostupné v různých typech příkonů, vhodné pro celou řadu aplikací.

Údaje o produktu

General Information		Doba spuštění (jmen.)		1.0 s
Patice	E27 [E27]	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	10 s	
Jmenovitá životnost (jmen.)	20000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	60 s	
Cyklus přepínání	50 000x	Účinník (jmen.)	0.9	
		Napětí (jmen.)	220-240 V	
Light Technical		Controls and Dimming		
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne	
Světelný tok (jmen.)	2250 lm	Approval and Application		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2250 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Obsah rtuť (Hg) (max.)	1.5 mg	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	95 %	Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.4 mg	
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Spotřeba energie kWh/1000 h	33 kWh	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Product Data		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Úplný kód výrobku	871150065999610	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68.2 lm/W	Objednací název produktu	MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6	
Index barevného podání (jmen.)	82	EAN/UPC – výrobek	8711500659996	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Objednací kód	65999610	
Operating and Electrical		Číslování – počet v balení	1	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Číslování – balení v krabici	6	
Power (Rated) (Nom)	33.0 W			
Proud zdroje (jmen.)	155 mA			
Ekvivalentní příkon	150 W			


Materiál č. (12NC) 929689132501

Celková hmotnost (kus) 125.000 g

Varování a bezpečnost

- Při rozbití lampy je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se lampa rozbije, vyvětrejte místnost na 30 minut a odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6	39.6 mm	196.2 mm	48 mm

MasPLE Erp 33W WW E27 220-240V 50/60Hz

