



Tornado T2

Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h
Cyklus přepínání	10 000x
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	970 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	970 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	463
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	65 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Proud zdroje (jmen.)	110 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Účinnost (jmen.)	0.6
Napětí (jmen.)	220-240 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,0 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790092578400
Objednací název produktu	Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8727900925784
Objednací kód	92578400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929689114708

Tornado T2


Celková hmotnost (kus)

0,054 kg

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

QSPIR-F Erp 15W/827 E27 220-240V 50/60Hz

