

DIOS

IP 65



Popis: Nouzové prachotěsné LED svítidlo DIOS s ochranou proti tryskající vodě je určené k osvětlení únikových cest a zajištění protipanického osvětlení ve vnitřních prostorech, kde je požadována odolnost proti vniknutí prachu a vlhkosti, jako jsou průmyslové haly a skladové prostory. Díky svému jednoduchému designu najde ale uplatnění například i na chodbách škol nebo nemocnic. Svítidlo je možné zapojit v režimu M – trvalé nouzové osvětlení i NM – dočasné nouzové osvětlení.

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam5

Těleso: Plastový materiál PC/ABS + ALU, RAL 9003

Kryt: OP – optický PMMA kryt


Uchytení: Přímé nebo zapuštěné upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru. Sada držáků pro zápusťnou montáž na objednání. Možnost zavěšení piktogramu pomocí lankových závěsů.

Připojení: Šroubová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm²

Nouzové osvětlení: M – trvalé / dočasné nouzové osvětlení (3h), CB – centrální bateriový systém


Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 50 000h, L70B10 ta30 – 80 000h

DIOS varianta C1/C2




— C0-C180 - - - - C90-C270


DIOS varianta F1/F2



— C0-C180 - - - - C90-C270




DIOS varianta M2/M5



— C0-C180 - - - - C90-C270


Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní otvor A x B (mm)	Hmotnost (kg)
nouzová svítidla pro osvětlení otevřených prostor								
141601	DIOS-M2-3H, 2W	270	6,4	180	40	170x66,5	155	
141602	DIOS-M5-1H, 5W	524	6	60	40	170x66,5	155	
141603	DIOS-M5-3H, 5W	524	6	180	40	170x66,5	155	
141612	DIOS-M2-CB, 2W	270	6,4	X	40	170x66,5	155	
141613	DIOS-M5-CB, 5W	524	6	X	40	170x66,5	155	
nouzová svítidla pro osvětlení nízkých otevřených prostor								
141700	DIOS-S1-3H, 2W	245	6,4	180	40	170x66,5	155	
141701	DIOS-S2-1H, 5W	461	6	60	40	170x66,5	155	
141702	DIOS-S2-3H, 5W	461	6	180	40	170x66,5	155	
141709	DIOS-S1-CB, 2W	245	6,4	X	40	170x66,5	155	
141710	DIOS-S2-CB, 5W	461	6	X	40	170x66,5	155	
nouzová svítidla pro osvětlení chodeb a regálových uliček								
141616	DIOS-COR-C1-3H, 2W	238	6,4	180	40	170x66,5	155	
141617	DIOS-COR-C2-1H, 5W	478	6	60	40	170x66,5	155	
141618	DIOS-COR-C2-3H, 5W	478	6	180	40	170x66,5	155	
141627	DIOS-COR-C1-CB, 2W	238	6,4	X	40	170x66,5	155	
141628	DIOS-COR-C2-CB, 5W	478	6	X	40	170x66,5	155	
141637	DIOS-COR-F1-3H, 2W	269	6,4	180	40	170x66,5	155	
141638	DIOS-COR-F2-1H, 5W	499	6	60	40	170x66,5	155	
141639	DIOS-COR-F2-3H, 5W	499	6	180	40	170x66,5	155	
141646	DIOS-COR-F1-CB, 2W	269	6,4	X	40	170x66,5	155	
141647	DIOS-COR-F2-CB, 5W	499	6	X	40	170x66,5	155	
nouzová svítidla s asymetrickým vyzařováním								
141711	DIOS-COR-W1-3H, 2W	230	6,4	180	40	170x66,5	155	
141712	DIOS-COR-W2-1H, 5W	470	6	60	40	170x66,5	155	
141713	DIOS-COR-W2-3H, 5W	470	6	180	40	170x66,5	155	
141714	DIOS-COR-W1-CB, 2W	230	6,4	X	40	170x66,5	155	
141715	DIOS-COR-W2-CB, 5W	470	6	X	40	170x66,5	155	

DIOS varianta S1/S2



— C0-C180 - - - - C90-C270

DIOS varianta W1/W2



— C0-C180 - - - - C90-C270

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

Příslušenství na objednání

141632 sada držáku do SDK

Detail svítidla



Na objednání

AT – autotest

DATA – centrální monitorovací systém