



# Tornado T3

## Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6

Úsporná zářivka s vysokým jasem vhodná náhrada klasických žárovek.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [ E27]
Cyklus přepínání	8 000x

Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	2255 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2255 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	463
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index barevného podání (jmen.)	80

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Proud zdroje (jmen.)	140 mA
Ekvivalentní příkon	150 W
Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s

Účinnost (jmen.)	0.95
Napětí (jmen.)	220-240 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh


Product Data	
Úplný kód výrobku	872790087628400
Objednávací název produktu	Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8727900876284
Objednávací kód	87628400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929689301301
Celková hmotnost (kus)	0,105 kg

## Tornado T3

### Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

### Rozměrové výkresy



Product	C (max)	D (max)	F (max)
Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	152,5 mm	74 mm	61 mm

High Lumen QFS HPF 32W E27 2700K

