



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT Canalis KH
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KT busbar trunking with KH type plug-in outlets Canalis KHF and KGF busbar trunking with plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
Typ pojistky	Muller disconnecter : for DIN fuse, size 1 - 250 A
Součást výrobku	Switch-disconnector
Montáž	Plug-in with auto-clamping system
Počet pólu vývodu	3L+PEN

## Doplňěk

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	800 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Boční otevírání dveří	Čelní
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Barva	Bílá RAL 9001
Šířka	665 mm
Hloubka	240 mm
Výška	400 mm
Hmotnost přístroje	37 kg

## Životní prostředí

uzemňovací soustava	TN-C
stupeň krytí IP	IP43 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1418 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------