



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A při 35 °C
Typ pojistky	Switch-disconnector fuse : for DIN fuse, size T3 - 630 A
Součást výrobku	Odpínač
Montáž	Bolt-on
Počet pólu vývodu	3L+N+PE

Doplňek

Použití zařízení	Vysoce výkoný rozvod
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Elektrické připojení	Bolted connection - cable : 300 mm ² (x3) - for L/N Bolted connection - cable : 150 mm ² (x1) - for PE
Boční otevírání dveří	Čelní
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Barva	Bílá RAL 9001
Rozteč 18 mm	62
Šířka	1108 mm
Hloubka	300 mm
Výška	480 mm
Hmotnost přístroje	54 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP31 conforming to IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku