



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XDA
Typ produktu nebo součásti	Předzapojený jednoosý joystickový ovládač
Označení přístroje	XDA
Typ výstupního signálu	Analogový
Materiál obruby	Kovová chromovaná
Doplňkové informace	S prázdným štítkem
Prodej v nedělitelném množství	1
Mechanické blokování	Bez mechanického blokování v nulové poloze
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC
Proud I (A)	<= 25 mA při 26° 4 mA v nulové poloze
Typ ochrany	Ochrana proti přepólování Ochrana proti zkratu na výstupu

Doplňk

Průměr pro montáž	22 mm
Hmotnost přístroje	0,15 kg
Tvar hlavičky	Kruh
Provedení ovládače	Ovládací hřídel
Informace o směru ovládače	2 směry
Maximální úhel posunu	26 ° (+/- 1 °)
Mechanická životnost	3000000 cykly
Ovládací síla	10 N při 26 ° 3,5 N při 3 °
Montážní držák	Na panel, tloušťka 1...4.5 mm
Délka kabelu	0,5 m
Průřez vodiče	0.2 mm ²

Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle NF C 20-030 Třída II podle IEC 60536
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60536 IP65 podle NF C 20-010
standards	IEC 60337-1 NF C 63-140 VDE 0660-200
odolnost proti vibracím	13 gn (f = 10...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------