



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Řada výrobků | Harmony XAC |
| Typ produktu nebo součásti | Závěsný ovládač |
| Označení přístroje | XACA |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Typ ovladače | Dvojitě izolovaný |
| Materiál rozvaděče | Polypropylen |
| Typ elektrického obvodu | Ovládací obvod |
| Typ rozvaděče | Prázdná skříň |
| Barva ovladače | Žlutá |
| Stupeň ochrany | TH |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |
| Odolnost proti vibracím | 15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6 |
| Odolnost proti otřesům | 100 gn IEC 60068-2-27 |
| Kategorie přepětí | Třída II IEC 61140 |
| Stupeň krytí IP | IP65 IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK08 EN 50102 |
| Mechanická životnost | 1000000 cykly |

Životní prostředí

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|