



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAR
Typ produktu nebo součásti	Ruční dálkové ovládání
Označení přístroje	ZART
Typ ovládacího tlačítka	6 konfigurovatelný tlačítko 6 konfigurovatelný pomocné tlačítko

Doplňěk

Materiál	Rozváděč : PC (polykarbonát) Rozváděč : PBT (polybutylen tereftalát) Kryt : PP Ochranný kryt : EPDM guma
Dostupné funkce	Vibrační funkce Funkce akcelerometru
Typ displeje	LCD displej 34 x 42 mm
Pracovní dosah	50 m
Mechanická robustnost	4,5 m odolnost proti volnému pádu podle IEC 60068-2-27
Typ komunikační sítě	Bezdrátový : bluetooth nízkenergetické
Přenosová frekvence	2,4 GHz
Maximální vzdálenost snímání	100 m ve volné oblasti
Doba odezvy	< 300 ms při plně duplexní
Doba nabíjení	900 s
Autonomie	30 h
Typ baterie	Rechargeable
Mechanická životnost	5000000 cykly
Životnost	5 rok
Šířka	100 mm
Výška	340 mm
Hloubka	90 mm
Hmotnost přístroje	0,65 kg

Životní prostředí

shoda pro rádiové rušení	ANATEL SRRCL FCC RSS ICASA ARIB
stupeň krytí IP	IP65
stupeň krytí NEMA	NEMA 4
teplota okolního vzduchu pro provoz	> -20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	> -20...45 °C
pracovní nadmožská výška	0...2000 m
nadmožská výška pro skladování	0...3000 m
odolnost proti vibracím	0,075 mm (f= 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	100 gn podle IEC 60068-2-27

relativní vlhkost	0...95 % (teplota : > -20...60 °C) (provozní)
certifikace výrobku	CE CSA C-Tick UL EAC JIS KC

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

