



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAR
Typ produktu nebo součásti	Ruční dálkové ovládání
Označení přístroje	ZART
Typ ovládacího tlačítka	6 konfigurovatelný tlačítka 2 konfigurovatelný pomocné tlačítka

## Doplňěk

Materiál	Rozváděč : PC (polykarbonát) Rozváděč : PBT (polybutylen tereftalát) Kryt : PP Ochranný kryt : EPDM guma
Dostupné funkce	Funkce akcelerometru
Typ displeje	4 LED
Pracovní dosah	50 m
Mechanická robustnost	4,5 m odolnost proti volnému pádu podle IEC 60068-2-27
Typ komunikační sítě	Bezdrátový : bluetooth nízkoeenergetické
Přenosová frekvence	2,4 GHz
Maximální vzdálenost snímání	100 m ve volné oblasti
Doba odezvy	< 300 ms při plně duplexní
Doba nabíjení	900 s
Autonomie	30 h
Typ baterie	Rechargeable
Mechanická životnost	5000000 cykly
Životnost	5 rok
Šířka	100 mm
Výška	340 mm
Hloubka	90 mm
Hmotnost přístroje	0,65 kg

## Životní prostředí

shoda pro rádiové rušení	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB
stupeň krytí IP	IP65
stupeň krytí NEMA	NEMA 4
teplota okolního vzduchu pro provoz	> -20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	> -20...45 °C
pracovní nadmořská výška	0...2000 m
nadmořská výška pro skladování	0...3000 m
odolnost proti vibracím	0,075 mm (f= 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti ořesům	100 gn podle IEC 60068-2-27
relativní vlhkost	0...95 % (teplota : > -20...60 °C) (provozní)

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Dimensions

