



Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica Wireléss Odace
Kompatibilní řada	Alvais RF Free RF IHC Unica AirLink Odace Wireless
Typ produktu nebo součásti	Dálkové ovládání Metal
Přenosová frekvence	868,3 MHz
Součást výrobku	2 baterie AAA Sadu 32 symbolů
Barevný odstín	Tmavě šedá

Doplněk

Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300
Počet kanálů	8
Počet baterií	2 AAA (alkalická): 1,5 V
Standardy	2004/108/EC 99/5/EEC EN 61000-6-2 EN 61001-6-3 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 ETSI EN 300 220-1 ETSI EN 300 220-2
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Výška	170 mm
Šířka	34 mm
Hloubka	15 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1002 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

