

LTMR100CBD

kontrolér motoru LTM R TeSys T - 24 V DC 100 A
pro CANopen



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys T
Označení přístroje	LTMR
Typ produktu nebo součásti	Ovladač motoru
Použití zařízení	Přístroj pro monitorování a ovládání
Měřený proud	5...100 A
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Spotřeba proudu	56...127 mA
Meze napájecího napětí	20.4...26.24 V DC
Typ komunikačního rozhraní	CANopen
Typ sběrnice	CANopen ISO 1198 rozhraní, adresování 1...127, přenosová rychlost 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 s 4 stíněné kroucené dvoulinky CANopen ISO 1198 rozhraní, adresování 1...127, přenosová rychlost 10...1000 kbit/s, svorkovnice s 4 stíněné kroucené dvoulinky

Doplňěk

[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V podle UL 508 690 V podle CSA C22.2 č. 14 690 V podle EN/IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV pro obvod měření proudu nebo napětí podle EN/IEC 60947-4-1 0,8 kV pro komunikační obvod podle EN/IEC 60947-4-1 0,8 kV pro napájení, vstupy/výstupy podle EN/IEC 60947-4-1
Zkratová odolnost	100 kA podle EN/IEC 60947-4-1
Jmenovitý proud pojistky	0.5 A gG for control circuit 4 A gG for output
Typ ochrany	Proudový chránič Porucha fáze Ochrana proti přepólování Ochrana proti tepelnému přetížení Tepelná ochrana Přetížení Nesymetrie fází Zablokovaný rotor Přetížení (dlouhá doba) Kolísání zatížení Změny účinníku
Síť a typ diagnostiky stroje	Počítadlo vypnutí fázovou a zemní poruchou Zbývající provozní doba před vypnutím z přetížení Počítadlo provozních hodin/provozní doba Rozběhový proud a čas Zpoždění po vypnutí na přetížení Záznam poruchy Nahrávání událostí Informace o vypnutí poruchou Historie informací o vypnutí poruchou Zaznamenání příkazu pro ovládání motoru
Číslo logického vstupu	6
Vstupní proud	7 mA
Aktuální stav 0 zaručeno	Logický vstup : < 5 V a <= 15 mA pro 5 ms
Aktuální stav 1 zaručeno	Logický vstup : < 15 V a 2...15 mA pro 15 ms
Maximální provozní frekvence	2 Hz
Zatěžovací proud	5 A při 250 V AC pro logický výstup 5 A při 30 V DC pro logický výstup

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje výhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Dovolný výkon	480 VA (AC-15), I _e = 2 A, 500000 cykly (výstupní) 30 W (DC-13), I _e = 1,25 A, 500000 cykly (výstupní)
Pracovní rozsah	1800 cykl/h
Typ a složení kontaktu	1 NO + 1 NC fault signal 3 Z
Typ měření	Zemní poruchový proud Fázový proud I ₁ , I ₂ , I ₃ RMS Teplota Průměrný proud I _{avg} Proudová nerovnováha
Přesnost měření	+/- 30 min/rok interní hodiny 0,02 proud 0,02 teplota 5...15 % interní měření poruchového zemního proudu (pro proud > 0,3 A) 1 % napětí (100...830 V) 5 % činný a jalový výkon 5 % externí měření poruchového zemního proudu (< 5 % nebo 0,01 A) 3 % účinník (cos φ > 0,6)
Kategorie přepětí	III
Rozeč pro připojení	5,08 mm
Připojení - svorky	Connector, 1 flexible cable without 0.2...2.5 mm ² /AWG 24...AWG 14 for control circuit Connector, 1 solid cable without 0.2...2.5 mm ² /AWG 24...AWG 14 for control circuit Connector, 2 flexible cable without 0.5...1.5 mm ² /AWG 24...AWG 14 for control circuit Connector, 1 flexible cable with 0.25...2.5 mm ² /AWG 24...AWG 14 for control circuit Connector, 1 flexible cable without 0.25...2.5 mm ² /AWG 24...AWG 14 for control circuit Connector, 2 flexible cable with 0.2...1 mm ² /AWG 24...AWG 14 for control circuit Connector, 2 flexible cable without 0.2...1.5 mm ² /AWG 24...AWG 14 for control circuit Connector, 2 solid cable without 0.2...1 mm ² /AWG 24...AWG 14 for control circuit
Krouticí moment	0,5...0,6 N.m, 3 mm plochý šroubovák pro ovládací obvod
Stupeň znečištění	3
Elektromag.kompatibilita	• elektrostatický výboj 3 (8 kV vzduch, 6 kV kontakt), v souladu s EN/IEC 61000-4-2 • test odolnosti proti rychlým přechodovým dějům další obvody úroveň 3 (2 kV), v souladu s EN/IEC 61000-4-4 • test odolnosti proti rychlým přechodovým dějům na výstupech napájení a relé úroveň 4 (4 kV), v souladu s EN/IEC 61000-4-4 • rušení RF vedením (10 V), v souladu s EN/IEC 61000-4-6 • rázy společný režim (1 kV) ovládací obvod, v souladu s EN/IEC 61000-4-5 • rázy sériový režim (1 kV) ovládací obvod, v souladu s EN/IEC 61000-4-5 • rázy společný režim (2 kV) komunikace, v souladu s EN/IEC 61000-4-5 • vyzařované RF pole 3 (10 V/m), v souladu s EN/IEC 61000-4-3 • test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí (70 %, 500 ms), v souladu s EN/IEC 61000-4-11 • rázy sériový režim (0,5 kV) snímač teploty, v souladu s EN/IEC 61000-4-5 • rázy společný režim (1 kV) snímač teploty, v souladu s EN/IEC 61000-4-5 • rázy sériový režim (2 kV) výstupy relé a napájení, v souladu s EN/IEC 61000-4-5 • rázy společný režim (4 kV) výstupy relé a napájení, v souladu s EN/IEC 61000-4-5
Šířka	91 mm
Výška	61 mm
Hloubka	122,5 mm
Hmotnost přístroje	0,53 kg
Webové služby	Webový server
Označení kompatibility	LTMR

Životní prostředí

standardy	EN 60947-4-1 IACS E10 IEC 60947-4-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
certifikace výrobku	ABS ATEX BV CCC CSA C-Tick DNV GL KERI LROS (Lloyds register of shipping) NOM

RINA
RMRoS
UL
EAC

použití ochrany	12 x 24 hod. cyklů podle EN/IEC 60068-2-30 48 h podle EN/IEC 60070-2-11 TH podle EN/IEC 60068
požární odolnost	650 °C podle EN/IEC 60695-2-12 960 °C podle UL 94
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
pracovní nadmořská výška	<= 2000 m ne snížení zatížitelnosti
mechanická robustnost	• rázy akcelerace polovina sin. vlny (15 Gn po dobu 11 ms) podle EN/IEC 60068-2-27 • vibrace upevněný na symetrické kolejniče (1 Gn, 5...300 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6 • vibrace upevněný na desku (4 Gn, 5...300 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0501 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------