



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAL
Typ produktu nebo součásti	Řídící stanice
Kompatibilní řada	Kabelový systém AS-Interface
Označení ovladače	XALS
Označení přístroje	XALS
Složení ovladače	2 osvětlená tlačítka
Typ ovládacího tlačítka	Green push-button marking: unmarked, spring return, flush 1 NO contact(s) Red push-button marking: unmarked, spring return, flush 1 NC contact(s)
Napájení	Přes vedení AS-Interface

Doplňěk

AS-i profil	S-B.A.E
Parametrové bity	Nejsou použity
Proud I (A)	< 80 mA pro AS-Interface vedení
Spínací napětí	24 V
Spínací proudová schopnost	5 mA
Světelný zdroj	LED, 24 V DC, 20 mA
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu podle LED indikátory
Šířka	68 mm
Výška	104 mm
Hloubka	102 mm
Materiál rozvaděče	Polykarbonát
Barva základní skříně	Šedá RAL 7021
Barva krytu	Šedá RAL 7035
Odolný proti působení plamene	V0 podle UL 94
Mechanická životnost	3000000 cykly
Elektrické připojení	1 konektor samec M12
Hmotnost přístroje	0,22 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	Rozhraní AS č. 72301
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
stupeň krytí IP	IP65
odolnost proti vibracím	5 gn (f = 2...500 Hz)
odolnost proti otřesům	70 gn podle IEC 60068-2-27
požární odolnost	960 °C vyhovuje NF C 20-455