



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XD2
Typ produktu nebo součásti	Kompletní joystickový ovládač
Označení přístroje	XD2
Průměr pro montáž	22 mm
Materiál obruby	Kovová černá
Prodej v nedělitelném množství	1

Doplněk

[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V (stupeň znečištění: 3) podle UL 508 600 V (stupeň znečištění: 3) podle CSA C22.2 č. 14 500 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1
Informace o polohách ovládače	Všechny pozice
Zkratová ochrana	10 A gG (gl) Neozed patronová pojistka podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická životnost	1000000 cyklu při 230 V AC-15 1000000 cyklu při 127 V AC-15 1000000 cyklu při 24 V DC-13 1000000 cyklu při 48 V DC-13 1000000 cyklu při 120 V DC-13 1000000 cyklu při 48 V AC-15
Kategorie přepětí	Třída I podle IEC 61140

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
odolnost proti vibracím	5 gn (f = 40...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	20 gn podle IEC 60068-2-27
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 536 IP65 podle NF C 20-030

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------