



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typ produktu nebo součásti | Baterie |
| Použití zařízení | Osvětlení |
| Počet baterií | 2 |
| Typ těla | Zapouzdřený |

Doplňěk

| | |
|--------------------|---|
| Kompatibilní řada | Rilux nouzové osvětlení Exiway emergency light fitting Exiway emergency light fitting Exiway emergency light fitting |
| Kompatibilita | Luxa 6 W 1 h Primalum 6 W 1 h Rapida 6 W 1 h Rilux 6/8 W 1 h Exiway One 6/11 W Exiway Plus 6/11 W |
| Kapacita baterie | 1,5 Ah 2,4 V Ni-Cd (Nikl-Kadmiová) |
| Velikost baterie | KRMT 23/43 |
| Pracovní poloha | V řadě |
| Průměr | 23 mm |
| Délka | 90 mm |
| Výška | 26 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,12 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -10...50 °C |
|-------------------------------------|-------------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|