



Hlavní parametry

Řada výrobků	Preventa XY2
Typ produktu nebo součásti	Lankový spínač
Označení přístroje	XY2CD
Barva pláště	Modrá
Kategorie přepětí	Třída I podle EN/IEC 61140 Třída I podle NF C 20-030

Doplňek

Maximální délka kabelu pro spoušť	6 m
Materiál těla	Zamak
Materiál hlavy	Plast
[Us] jmenovité napájecí napětí	240 V
Složení a typ kontaktů	1 V + 1 Z
Funkce kontaktu	Mžiková funkce
Ovládací síla	237 daN operating head 36 daN operating ring
Počet kabelových průchodků	3 3 vstupy se závitem pro kabelovou průchodku Pg 13,5 pro Pg 13,5
Mechanická životnost	1500000 cycles
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V AC-15, A300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A 0,27 A při 250 V DC-13, Q300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1 300 V (stupeň znečištění: podle UL 508 300 V (stupeň znečištění: podle CSA C22.2 č. 14

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE CCC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...70 °C
stupeň krytí IP	IP66 pro podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------