



Hlavní parametry

Řada výrobků	Preventa XY2
Typ produktu nebo součásti	Lankový spínač
Označení přístroje	XY2CD
Kategorie přepětí	Třída I podle EN/IEC 61140 Třída I podle NF C 20-030

Doplňěk

Maximální délka kabelu pro spoušť	6 m
Ovládací síla	237 daN operating head 36 daN operating ring
Počet kabelových průchodek	3
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V AC-15, A300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A 0,27 A při 250 V DC-13, Q300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1 300 V (stupeň znečištění: podle UL 508 300 V (stupeň znečištění: podle CSA C22.2 č. 14

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP66 pro podle IEC 60529
-----------------	--------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------