



## Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 45 OptiLine 70
Kabelový instalační systém	Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Koncový doraz
Barevný odstín	Polárně bílá RAL 9003
Počet kusů na sadu	Sada 2

## Doplňěk

Materiál kabelového kanálu	Plast
Rozměr kabelového kanálu	95 x 55 mm
Upevnění	Šroub Nacvakávací
Materiál	PC/ABS
Délka	21 mm
Výška	99 mm
Šířka	56 mm

## Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK07

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------