



### Hlavní parametry

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Řada výrobků               | OptiLine 45           |
| Kabelový instalační systém | Vedení kabel. kanálem |
| Typ produktu nebo součásti | Koncový doraz         |
| Barevný odstín             | Polárně bílá RAL 9003 |
| Počet kusů na sadu         | Sada 2                |

### Doplňěk

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Materiál kabelového kanálu | Plast                |
| Rozměr kabelového kanálu   | 140 x 55 mm          |
| Upevnění                   | Šroub<br>Nacvakávací |
| Materiál                   | PC/ABS               |
| Délka                      | 21 mm                |
| Výška                      | 144 mm               |
| Šířka                      | 56 mm                |

### Životní prostředí

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| standardy                           | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1 : 2005<br>EN 50085-2-1 : 2002<br>NF C 68-102 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C   |
| stupeň krytí IP                     | IP40  |
| stupeň ochrany IK                   | IK07  |

### Nabídka udržitelnosti

|   |   |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium   |
| RoHS                                    | Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný  |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku  |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|