



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Řada výrobků | Advantys Telefast ABE7 |
| Typ produktu nebo součásti | Zásuvné polovodičové relé |
| Typ relé | Vstupní relé |
| Počet kusů na sadu | Sada 4 |

Doplňěk

| | |
|---------------------------|--|
| Doba odezvy | <= 20 ms ze stavu 0 do stavu 1 <= 20 ms ze stavu 1 do stavu 0 |
| Šířka | 12 mm |
| Kompatibilita | ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312 |
| Diskrétní napěťový vstup | 48 V 50 Hz |
| Diskrétní napěťový výstup | 5...24 V DC |
| Hmotnost přístroje | 0,014 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0808 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Internal Wiring Diagram

