



Hlavní parametry

Řada výrobků	Advantys Telefast ABE7
Typ produktu nebo součásti	Zásuvné polovodičové relé
Typ relé	Výstupní relé
Počet kusů na sadu	Sada 4

Doplňěk

Doba odezvy	<= 0,1 ms ze stavu 1 do stavu 0 <= 0,2 ms ze stavu 0 do stavu 1
Šířka	12 mm
Kompatibilita	ABE7P16T318 ABE7P16T318E ABE7P16T330 ABE7P16T330E ABE7P16T334 ABE7R16T330 ABE7R16T332
Diskrétní napěťový vstup	24 V DC
Diskrétní napěťový výstup	24 V DC samochráněný výstup(y)
Proud diskretního výstupu	2000 mA
Aktuální stav 0 zaručeno	0.4 mA DC
Aktuální stav 1 zaručeno	2.9 mA DC
Garantovaná úroveň napětí 0	3,8 V DC
Garantovaná úroveň napětí 1	18,6 V DC
Hmotnost přístroje	0,016 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0808 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Internal Wiring Diagram

