



### Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Napájení
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka holicího strojku
Kompatibilita	Zásuvka nepřerušovaného napájení
Úprava zařízení	Mechanismus s upev. rámečkem
Jmenovitý výkon (VA)	20 VA
Vstupní napětí	240 V, 50 Hz
Výstupní napětí	115...240 V AC, 50/60 Hz
Počet modulů	3 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Hliníková

### Doplněk

Připojení - svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	<= 4 mm <sup>2</sup> (ohebný) <= 4 mm <sup>2</sup> (neohebný)
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.6
Elektrická životnost	10000 cykly (cos fi: 0.8)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Materiál	Plast
Počet ks v sadě	Sada 1
Standardy	IEC 60884-1 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 NOM-003-SCFI-2000 SI 32
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka	40 mm
Hloubka	52 mm
Šířka	111,85 mm
Výška	69,9 mm

### Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken

**Nabídka udržitelnosti**

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

**Contractual warranty**

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------