



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	HK
Typ produktu nebo součásti	Zástrčná zásuvka
Popis pólů	3P
[Ith] jmenovitý tepelný proud	32 A
I ² t pro aktivaci	200000 A ² .s
Počet bodů	2
Počet kabelů	3 kabel(y) 4 mm ²
Délka kabelu	1 m
Počet kusů na sadu	Sada 6

Doplňěk

[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V podle UL 690 V podle IEC 60439-1 600 V podle CSA
Špičkový proud	25 kA
Šířka	18 mm
Výška	45,5 mm
Hloubka	38 mm
Hmotnost přístroje	0.060 kg

Životní prostředí

standardy	IEC 60439
certifikace výrobku	CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0713 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------