



Hlavní parametry

Řada výrobků	Magelis GTU
Typ produktu nebo součásti	Plochá obrazovka
Typ terminálu	Dotykový displej
Integrovaný typ připojení	USB 2.0 typ A USB 2.0 typ mini B

Doplňěk

Typ komunikačního rozhraní	WLAN at 2.4 GHz
Šířka pásma	20 MHz
Pracovní režim	Infrastruktura
Přenosová rychlost	<= 11 Mbit/s podle IEEE 802.11b <= 54 Mbit/s podle IEEE 802.11g <= 72,2 Mbit/s podle IEEE 802.11n
Maximální vzdálenost snímání	30 m (podle okolního prostředí)
Metoda přístupu	Client mode : 1...11 channels, North America Client mode : 1...13 channels, Japan Client mode : 1...13 channels, Europe Client mode : 1...13 channels, Korea Client mode : 1...13 channels, China Client mode : 1...11 channels, Taiwan Access point mode : 1...11 channels
Šifrovací protokol	AES (Advanced Encryption Standard) TKIP WEP 128
Šifrování zabezpečení sítě	WPA WPA2 Vypnut
Typ licence	10 klientů
Dostupné funkce	Snímač jasu
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC napájecí zdroj
Meze napájecího napětí	10,8...28,8 V
Příkon ve W	23 W
Velikost displeje	12,1"
Typ displeje	Barevný TFT LCD
Rozlišení displeje	1024 x 768 pixel XGA
Barva displeje	16 mil. barev
Životnost podsvětlení	50000 hodin
Dotykový panel	Vícedotykový analogový odporový
Typ instalace	Vnitřní instalace
Typ chlazení	Přirozené proudění
Nárazový proud	30 A
Rozměry výřezu	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
Šířka	315 mm
Výška	241 mm
Hloubka	67 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP66 (přední panel) IP67 (přední panel)
stupeň krytí NEMA	NEMA 4X (přední panel)
standardy	UL 508 CSA C22.2 č. 142 ANSI/ISA 12-12-01 IEC 61132-2 CSA C22.2 č. 213 : třída I oddíl 2
certifikace výrobku	CE CULus RCM KC
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-20...60 °C
stupeň znečištění	2
relativní vlhkost	10...90 % (bez kondenzace)
pracovní nadmožská výška	2000 m
odolnost proti vibracím	3,5 mm 3,5 mm konstantní amplituda (f = 5...9 Hz) podle EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) podle EN/IEC 61131-2
odolnost proti otřesům	147 m/s ² podle EN/IEC 61131-2
elektromag.kompatibilita	Test odolnosti proti elektrostatickému výboji, úroveň 3 podle EN/IEC 61000-4-2

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1347 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------