


HMIG3U

Premium BOX pro GTU, 2xserial , 3xUSB,
2xEthernet, 2xSD slot, 256MB-RAM



Hlavní parametry

Řada výrobků	Magelis GTU
Typ produktu nebo součásti	Základní jednotka
Označení přístroje	Premium skříňka
Operační systém	Magelis
Balíček software	Vijeo Designer run time

Doplňěk

Kompatibilní řada	Magelis GTU
Zařízení pro ukládání dat	1 GB karta SD
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Popis paměti	Backup memory 512 kB NVRAM Internal 256 MB RAM 2 x 13 mm board
Typ chlazení	Přirozené proudění
Integrovaný typ připojení	USB 2.0 port mini B USB Pomocný port svorkovnice Rozšiřující jednotka karta průmyslové sběrnice Ethernet TCP/IP with 2 RJ45 COM1 serial link RJ45 RS485, transmission rate: 110...115200 bit/s COM1 serial link RJ45 RS485, transmission rate: 187.5 kbit/s COM2 serial link SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmission rate: 110...115200 bit/s COM2 serial link SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmission rate: 187.5 kbit/s USB 2.0 port with 2 USB type A
Typ komunikačního rozhraní	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC power supply
Hloubka	45 mm
Výška	131 mm
Šířka	188 mm
Hmotnost přístroje	0,9 kg
Počet slotů dostupných pro rozšíření	2 SD card

Životní prostředí

standardy	UL 508 CSA C22.2 č. 142 ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 č. 213 třída I oddíl 2 IEC 61132-2
certifikace výrobku	CULus CE CCS EAC KC ATEX RCM CUL IEC-Ex GL ABS

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

BV
DNV
LR
RINA

stupeň znečištění	2 podle EN 61131-2 Ed.3
elektromag.kompatibilita	Electrostatic discharge immunity test EN/IEC 61000-4-2 level 3
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-20...60 °C
relativní vlhkost	10...90 % bez kondenzace
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m
odolnost proti vibracím	3,5 mm 3,5 mm konstantní amplituda 5...9 Hz podle EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² 9...150 Hz podle EN/IEC 61131-2

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1347 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------