



Hlavní parametry

Řada výrobků	Magelis XBT GC, GT/GK s ovl.
Typ produktu nebo součásti	Modul sběrnice CANopen master
Kompatibilita	XBTGC1100T XBTGC1100U XBTGC2120T XBTGC2120U XBTGC2230T XBTGC2230U
Integrovaný typ připojení	Master sběrnice CANopen samec SUB-D 9, 2 stíněné kroucené dvoulinky
Typ sběrnice	CANopen třída shody: M10, profil: DR 303-1 CANopen třída shody: M10, profil: DS 301 V4.02
Počet kanálů	64 RPDO 64 TPDO
[Us] jmenovité napájecí napětí	5 V DC

Doplňek

Přenosová rychlost	100 kbit/s, délka sběrnice= <= 500 m 1000 kbit/s, délka sběrnice= <= 50 m 125 kbit/s, délka sběrnice= <= 425 m 20 kbit/s, délka sběrnice= <= 1000 m 250 kbit/s, délka sběrnice= <= 250 m 50 kbit/s, délka sběrnice= <= 800 m 500 kbit/s, délka sběrnice= <= 125 m
Ztrátový výkon (W)	2,4 W při 5 V DC
Počet modulů na základním ovládači	1
Počet slave	<= 16
Napájení	Externí napájení
Označení	CE
Signalizace stavu LED	1 LED pro ERR 1 LED pro PWR 1 LED pro RUN
Hmotnost přístroje	0,1 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	UL
stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...50 °C
relativní vlhkost	10...90 % bez kondenzace

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------