



### Hlavní parametry

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Řada výrobků               | KNX  |
| Typ produktu nebo součásti | Akční člen topení                          |
| Pracovní režim             | Sběrníkový systém KNX                      |
| Typ sběrnice               | KNX  |
| Výstupní proud             | Topení : 1 x výstup 0 až 100 % - 5...25 mA |
| Vstupní funkce             | Signální napětí (SELV) : 3 x binární       |

### Doplněk

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montáž připojovacího zařízení  | Zapuštěná         |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V             |
| Typ zátěže                     | Ventil : 230 V AC |

### Životní prostředí

|                 |      |
|-----------------|------|
| stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|