



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Spínací akční člen
Typ sběrnice	KNX
Počet kontaktů	1

Doplňěk

Montáž zařízení	Zapuštěná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V
Frekvence sítě	50...60 Hz
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ zátěže	Paralelně kompenzované zářivky : <= 434 VA, 100 V AC Paralelně kompenzované zářivky : <= 1000 VA, 230 V AC Paralelně kompenzované zářivky : <= 1043 VA, 240 V AC Halogenové žárovky : <= 739 W, 100 V AC Halogenové žárovky : <= 1700 W, 230 V AC Halogenové žárovky : <= 1773 W, 240 V AC Žárovky : <= 1173 W, 100 V AC Žárovky : <= 2700 W, 230 V AC Žárovky : <= 2817 W, 240 V AC Kapacitní : 10 A - 105 µF, 100...240 V AC

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------