



Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Typ produktu nebo součásti	Akční člen topení
Pracovní režim	Sběrníkový systém KNX Manuálně
Typ sběrnice	KNX
Výstupní proud	5 x spojitý výstup 0 až 100 % - 0,5 A X spínání výstupu zap/vyp - 0,5 A
Vstupní funkce	Signální napětí (SELV) : 2 x binární

Doplňěk

Rozeřč 18 mm	4
Montáž pŕipojovacího zařizení	DIN liřta
[Ue] jmenovitě pracovní napětí	207...253 V
Typ zátěže	Ventil : 230 V AC Ventil : 24 V AC

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0811 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - pŕejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------