



Hlavní parametry

| | |
|--|-------------------------------|
| Řada výrobků | KNX |
| Typ produktu nebo součásti | Spínací akční člen |
| Pracovní režim | Manuálně |
| Typ sběrnice | KNX |
| Další informace o modulárním přístroji | Připojitelný s různými fázemi |
| Počet kontaktů | 8 |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|---|
| Celkový počet 18 mm modulů | 8 |
| Montážní držák | Lišta DIN |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 100...240 V |
| Frekvence sítě | 50...60 Hz |
| [In] jmenovitý proud | 16 A |
| Typ zátěže | Paralelně kompenzované zářivky : <= 1086 VA, 100 V AC Paralelně kompenzované zářivky : <= 2500 VA, 230 V AC Paralelně kompenzované zářivky : <= 2608 VA, 240 V AC Žárovky : <= 1600 W, 100 V AC Žárovky : <= 3600 W, 230 V AC Žárovky : <= 3840 W, 240 V AC Halogenové žárovky : <= 1086 W, 100 V AC Halogenové žárovky : <= 2500 W, 230 V AC Halogenové žárovky : <= 2608 W, 240 V AC Kapacitní : 16 A - 200 μF, 100...240 V AC |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| stupeň krytí IP | IP20 |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0809 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|