



Hlavní parametry

| | |
|--|--|
| Řada výrobků | KNX |
| Typ produktu nebo součásti | Časový spínač |
| Typ sběrnice | KNX |
| Dostupné funkce | Lze ovládat radiovým signálem DCF77 Možnost externího programování S funkcí letního/zimního času |
| Další informace o modulárním přístroji | Synchronizace času po sběrnici |
| Počet kanálů | 1 |

Doplňěk

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Rozeř 18 mm | 2 |
| Montážní držák | Lišta DIN |
| Doba nezávislého provozu | 87600 hodin 87600 sekund |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| stupeň krytí IP | IP20 |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|--------------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0803 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|