



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Typ produktu nebo součásti	Prázdný posuvná 19" dat. panel
Úprava zařízení	Základní
Barva	Tmavě šedá RAL 7016

Doplňek

Typ značky	Tenká
Kategorie datové sítě	5e 6 6 _A
Součást výrobku	2 quick fix 19" mountings
Počet jednotek rámu	1U
Počet portů	24 UTP
Montážní držák	19" rám
Materiál	PA6 DC01 1,2 mm PA66 GF20
Výška	45 mm
Šířka	490 mm
Hloubka	230 mm
Hmotnost přístroje	2,3 kg
Targeted region	Asia Pacific Europe

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C
standarty	IEC 60297 NF C 20-150

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0935 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------